

Геосетка дорожная



Калининград, Россия

Дорожная сетка ОСС-Д устанавливается между слоями песка и щебня, либо грунта щебня, ячейки фиксируют щебень, тем самым улучшая прочностные характеристики основания. Ячеистая структура геосетки препятствует смешиванию слоев. Наполнитель застревает в ячейках, таким образом, сетка дорожная фиксируется и не сдвигается в горизонтальном направлении. Если засыпанный материал хорошо утрамбовывается, то обеспечивается хорошая защита дорожного полотна от образования колеи, выбоин и деформации.

Преимущества, которые дает использование геосеток:

Увеличение несущей способности дорожного основания в 2-2,5 раза, сетка дорожная способна выдержать нагрузку в 2 тонны, подвергаясь незначительной деформации.

Экономия материала до 40%, на 1 км дороги слой щебня сокращается на 7 см, что позволяет сэкономить 490 м³ материала.

Благодаря равномерному распределению нагрузок, износ транспортного полотна происходит медленнее, появляется меньше колеи, что увеличивает межремонтные сроки.

Если в армировании временных дорог использовалась геосетка, их срок эксплуатации увеличивается на 25%.

Дорожная сетка может эксплуатироваться на протяжении 25 лет, так как обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам.

Геосетка прекрасно комбинируется с другими геосинтетическими материалами.

Дорожная сетка может эксплуатироваться при температуре от -15° до +60° С.

Благодаря своим преимуществам дорожная сетка широко применяется в строительстве дорог. Согласно исследованиям, проводимыми научно-исследовательскими институтами России, была доказана эффективность использования в строительстве такого геосинтетического материала, как геосетка.

Дорожная сетка, которую вы можете приобрести у нас, соответствует всем необходимым требованиям и обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Цена: **75 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Иванюк Андрей

+7 4012 34 43 74

Дзержинского 130 оф.25