

## Светопреломляющая сетка



Калининград, Россия

Светопреломляющая сетка служит защитой против слепящего действия светового потока, создаваемого фарами дальнего света по ГОСТ Р 41.20-99, на водителей встречных автомобилей. Сетка светопреломляющая используется в устройстве противоослепляющих дорожных экранов, рабочий диапазон температур от -60 до +85оС, устойчива к УФ излучению. Решетчатая ребристая конструкция сетки позволяет задерживать световой поток от фар автомобилей:

При угле падения света 250 светопроницаемость незначительна;

При угле падения света 300 светопроницаемость составит 7, 5%;

При угле падения света 450 светопроницаемость составит 24%;

При угле падения света 600 светопроницаемость составит 37, 5%;

При угле падения света 900 светопроницаемость составит 52%;

Противоослепляющие сетчатые экраны применяют на участках автомобильных дорог, мостах и путепроводах с разделительной полосой, не обустроенных искусственным освещением, с интенсивностью движения более 4500 авт./сутки («Технические средства организации дорожного движения. ПРОТИВООСЛЕПЛЯЮЩИЕ ЭКРАНЫ ДОРОЖНЫЕ. Общие технические требования, правила применения»).

---

Цена: **6 100 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Иванюк Андрей**

**+7 4012 34 43 74**

**Дзержинского 130 оф.25**